



N° 10

SET THE STANDARD!



HIGH VOLTAGE
DIAGNOSTICS

BA75

Analyseur d'huile portatif





- › **Facile à utiliser**
 - Poids 22kg
 - Ecran couleur haute luminosité
 - Batterie interne et alimentation 12V
- › **Performant**
 - Temps d'arrêt ultra court (< 5 μs)
 - Mesure directe de la tension de sortie
 - Test des huiles à base de silicone
- › **Communicant**
 - Connexion sans fil par Bluetooth
 - Port USB
 - Contrôle simplifié

Données Techniques

Tension de sortie (symétrique)	jusqu'à 75kV rms
Précision de la mesure de la Tension	0 à 75 kV } ±1 kV
Vitesse d'élévation de la Tension	0.5 à 10 kV/s
Précision (affichée)	0.1 kV
Alimentation	85 V ... 264 V (47 Hz ... 63 Hz) et 12V
Consommation	60 VA
Batterie interne (rechargeable)	1 x 12V / 7.2Ah
Temps d'arrêt après amorçage	< 5 µs
Mesure de la température de l'huile	0 -100 °C
Précision de la mesure de température	1 °C
Affichage	Ecran couleur haute luminosité de 7 cm de diagonale
Programmes de test sélectionnables	ASTM1816-04-1, ASTM1816-04-2, ASTM877-02A, ASTM877-02B, AS1767.2.1, BS EN60156, CEI EN, 60156, IEC 156/95, IRAM 2341/72, JIS C2101/78, MSZ 20880/74, NBN C27-002, NEN 10 156, NF EN60156, ÖVE EN60156, PA SEV EN60156, PN77/E-04408, RVHP 1985, SABS EN60156, VDE370-5/96, UNE 21 309/70, UNE EN60156, UTE C27-221/74
Nombre de Programmes personnalisables	illimité
Suite logicielle (BA75 Control Center)	incluse
Imprimante intégrée	graphique avec sortie 44mm
Interface sans fil	Bluetooth
Port USB	oui (clef USB uniquement)
Températures de fonctionnement	-5° à + 45 °C
Température de stockage	-20 à +60 °C
Hygrométrie	pas de condensation
Dimensions (LxHxP)	430 x 280 x 250mm
Poids	22kg

Éléments livrés :

- › Analyseur de pannes BA75
- › Imprimante
- › Batterie
- › Manuel d'utilisation
- › Accessoire de réglage de l'espacement (2,5mm selon IEC)
- › Agitateur magnétique
- › Bâton de récupération pour agitateur magnétique

Désignation		Référence
BA75 rouge cuivré		SB0001
BA75 bleu		SB0002
BA75 gris métal		SB0003
BA75 gris carbone		SB0004
Sac de transport pour BA75		VKR0011
Valise de transport pour BA75		VKR0010
Accessoire de réglage de l'espacement (1 ou 2 ou 2,5 ou 4 ou 5mm)		GB0110-0114
Anneau de serrage (pour réceptacle)		GB0106
Adaptateur pour prise allume-cigares (12V, 5m)		GB0120
Rouleau d'encre pour imprimante		GB0103
Rouleau de papier pour imprimante		GB0102
Réceptacle de test IEC 60 156 avec couvercle et électrodes		GB0050
Réceptacle de test IEC 60 156 avec couvercle et électrodes		GB0051
Réceptacle de test ASTM D 877 avec couvercle et électrodes		GB0052
Réceptacle de test ASTM D 1816-04 avec couvercle et électrodes		GB0053



HIGH VOLTAGE
DIAGNOSTICS